



SPECIALI ISOLRAIN SPE03

VOCE DI CAPITOLATO

Idrorepellente a impregnazione, incolore, a base di resine silossaniche in dispersione acquosa. Ideale su muri interni ed esterni per proteggere dell'acqua intonaci, pitture, malte e manufatti.

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEL FONDO

- Assicurarsi che il fondo sia pulito, esente da oli e sufficientemente robusto.
- Eventualmente rimuovere il materiale non sicuro.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

ISOLRAIN è un prodotto pronto all'uso e va utilizzato così come da noi fornito.

APPLICAZIONE

Mescolare leggermente ISOLRAIN prima dell'utilizzo. Il fondo deve essere asciutto.

Per un ottimo risultato, applicare almeno due mani. Nel caso di fondi particolarmente porosi, applicare più mani fino a completo assorbimento.

Applicare la seconda e le altre eventuali successive mani con la tecnica del "fresco su fresco".

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'idrorepellente ISOLRAIN, pronto all'uso, grazie alla presenza di resine silossaniche consente di proteggere una struttura dalla pioggia senza compromettere né la traspirabilità, né l'aspetto cromatico. Poiché viene assorbito completamente dal supporto, ISOLRAIN è in grado di resistere anche all'invecchiamento provocato dai raggi UV.

La sua applicazione è notevolmente semplificata in quanto, essendo in dispersione acquosa, è esente dai problemi derivanti dai solventi, e non risente dell'umidità già presente sul muro. La sua versatilità permette a ISOLRAIN di essere la soluzione più economica per proteggere contro l'acqua le superfici più varie.



PER USO
INTERNO
ED ESTERNO
A PARETE



LAVORABILE
A MANO



APPLICABILE
A TEMPERATURE
DA 5°C A 35°C



CONFEZIONI
DA 5 LITRI



IDROPELLENTE



APPLICAZIONE
A PENNELLO



USARE DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

per protezione contro l'acqua su:

- superfici verticali in cemento
- mattoni a faccia vista
- pietre naturali
- vecchie pitture
- manufatti prefabbricati in cemento
- intonaci e pitture assorbenti