



Descrizione dell'ambiente	Esempi di condizioni ambientali	Classe di esposizione	Rapp. A/C max	Classi di resistenza N/mm <sup>2</sup>	UNI 9858	Copriferro
Asciutto o permanentemente bagnato	Interni di edifici con umidità relativa bassa. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso con le superfici all'interno di strutture con eccezione delle parti esposte a condensa o immerse in acqua	XC1	0.60	Rck30 Rck35 Rck37 Rck40 Rck45	2a	§ 4.1.6.1.3 del DM 14.01.08
Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario o precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo	XC2	0.60	Rck30 Rck35 Rck37 Rck40 Rck45	2a	§ 4.1.6.1.3 del DM 14.01.08
Umidità moderata	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici esterne riparate dalla pioggia o in interni con umidità da moderata ad alta	XC3	0.55	Rck35 Rck37	5a	§ 4.1.6.1.3 del DM 14.01.08
Ciclicamente bagnato ed asciutto	Calcestruzzo armato ordinario o precompresso in esterni con superfici soggette ad alternanze di asciutto e umido	XC4	0.50	Rck40	4a 5b	§ 4.1.6.1.3 del DM 14.01.08

**di Manno Impresa Costruzioni s.r.l.**

Sede Legale - Amministrativa e stabilimento: Via Rinchiusa, 28 FONDI (LT)  
 Uff. Amministrativo: Tel. 0771 504707 - Fax 0771 531113 - Uff. Vendite e Ordini: Tel. 0771 504708  
 R.E.A. n. LT 65338 - Reg. Imprese Latina n.00945740595 - Cod. Fiscale e P. IVA: 00945740595 - Cap. Soc. € 258000,00 i. v.  
 E-mail: info@dimanno.it Pec: info@pec.dimanno.it Sito web: www.dimanno.it